

SY135C

PESO OPERATIVO 14.660 kg

MOTORE

- Modello : Isuzu 4JJ1X
- Tipo : Raffreddato ad acqua. 4 cilindri common rail ADblue
- Emisssioni : Stage V
- Potenza nominale : 78,5 kW / 2.000 giri/min
- Coppia max : 375 Nm / 1.600 giri/min
- Cilindrata : 2.999 cc

SISTEMA IDRAULICO

- Pompa principale : 2 pompe portata variabile Load Sensing
- Portata max : 2 x 110 l/min
- Motore di traslazione : Motore a pistoni assiali 2 velocità
- Motore di rotazione : Motore a pistoni assiali
- Portata max (AUX1) : 110 l/min
- Portata max (AUX2) :

SERBATOI

- Gasolio : 245 l
- Liquido raffreddamento motore : 23,6 l
- Olio motore : 15 l
- Adblue : 20 l
- Impianto idraulico : 140 l

PRESTAZIONI

- Velocita di rotazione : 12 giri/min
- Velocità di marcia : 5,3 km/h / 3,1 km/h
- Forza max di trazione : 114 kN
- Capacità benna standard : 0,6 mc
- Pendenza max : 35°
- Forza di scavo alla benna ISO : 103 kN
- Forza di scavo al bilanciere ISO : 67 kN

DIMENSIONI TRASPORTO

- Lunghezza trasporto lama: 8.850 mm
- Larghezza trasporto : 2.490 mm
- Larghezza parte superiore cabina : 2.490 mm
- Altezza totale (escluso girofaro): 2.820 mm
- Larghezza sottocarro : 2.490 mm
- Lunghezza sottocarro: 3.665 mm
- Altezza della lama: 480 mm
- Altezza carro : 815 mm
- Larghezza dei cingoli: 500 mm
- Raggio di rotazione: 2.205 mm
- Lunghezza boom : 4.600 mm
- Lunghezza del braccio : 2.500 mm
- Numero rulli inferiori : 7
- Numero rulli superiori : 1

AREA DI LAVORO

- Sbraccio max a livello del terreno : 8.290 mm
- Profondità max di scavo : 5.500 mm
- Altezza max di scavo : 8.645 mm
- Altezza max di carico : 6.175 mm