

SW305K5

PESO OPERATIVO 14.500 kg

MOTORE

- Modello : Deutz TCD 6.1
- Emisssioni : Stage V
- Potenza max : 129 kW
- Coppia max : 750 Nm
- Cilindrata : 6100 cc
- Cambio : Manuale, Automatico, Kick – down

ASSALI

- Anteriore : Fisso
- Controllo trazione : Blocco manuale del differenziale
- Posteriore : Oscillante
- Controllo trazione : Differenziale di tipo open
- Freno di serivzio : A disco in bagno d'olio
- Freno di stazionamento : A disco

SISTEMA IDRAULICO

- Portata max : 220 LPM
- Sollevamento : 5,6 sec
- Scarico : 1,6 sec
- Abbassamento : 3,2 sec
- Tempo ciclo totale : 10,4 sec

SERBATOI

- Gasolio : 227 l
- Liquido raffreddamento motore : 33 l
- Olio motore : 15,5 l Trasmissione : 55 l
- Serbatoio DEF : 10 l Assale anteriore : 34,8 l
- Serbatoio idraulico : 128,7 l Assale posterior : 34,8 l

PRESTAZIONI

- Marcia in avanti 1 – 4 : 7/14/27/41 km/h
- Marcia indietro 1-3 : 7/14/27 km/h

OPERATIVITA

- Capacità benna : 2,3 mc
- Forza di strappo : 123 kN
- Carico di ribaltamento dritto : 8899 kg
- Carico di ribaltamento rotazione completa : 7714 kg
- Distanza (sollevamento completo scarico 45°) : 2689 mm
- Sbraccio (sollevamento completo scarico 45°) : 1038 mm

DIMENSIONI TRASPORTO

- Lunghezza trasporto senza benna : 6226 mm
- Lunghezza trasporto con benna : 7518 mm
- Larghezza : 2045 mm
- Larghezza con benna : 2545 mm
- Altezza parte superiore cabina : 3405 mm
- Interasse : 3000 mm

AREA DI LAVORO

- Altezza di carico max : 5226 mm
- Altezza max perno benna : 3845 mm
- Distanza di scarico al max sollevamento : 2689 mm
- Circolo max : 5969 mm