A WIRTGEN GROUP COMPANY

VÖGELE

Informazioni tecniche

SUPER 800(i)



Finitrice cingolata SUPER 800(i)
Mini Class

CARATTERISTICHE TECNICHE SALIENTI

> Larghezze di stesa 0,5 – 3,5 m
> Capacità di stesa fino a 300 t/h
> Larghezza di transito 1,4 m
> Potenza del motore: 55,4/54 kW a 2200 giri/min

SUPER 800(i) – La finitrice della Mini Class dal ventaglio applicativo molto ampio

Con il banco di stesa AB 200 TV e l'AB 220 TV, la SUPER 800(i) raggiunge valori di precompattazione straordinari per la sua classe.

La SUPER 800(i) è la piccola finitrice ideale per una grande varietà di impieghi come la costruzione e la riparazione di strade rurali, piccole strade nonché piste ciclabili e marciapiedi. L'ottimo rapporto qualità/prezzo della SUPER 800(i) ne fa il partner ideale di molte aziende comunali.



SCHEDA TECNICA	SUPER 800i	SUPER 800
Sistema di propulsione		
	per gli Stati dell'UE/EFTA / USA / Canada	**per tutti gli altri Paesi**
Motore		
> Versione	diesel a 4 cilindri, raffreddato a liquido	
> Costruttore	Deutz	
> Modello	TCD 2.9 L4	TD 2.9 L4
Potenza		
> Potenza nominale	55,4 kW a 2200 giri/min	54 kW a 2200 giri/min
> Modalità ECO	54,7 kW a 1800 giri/min	49 kW a 1800 giri/min
Informazioni sulle emissioni		
> Normativa antinquinamento	Fase V europea, EPA Tier 4f statunitense	Fase 3a europea, EPA Tier 3 statunitense
> Sistema di post-trattamento dei gas di scarico	DOC, FAP	
> Livello di potenza sonora garantito	L_{WA} = 104 dB(A) (2000/14/EG, EN ISO 3744; EN 500-6)	
> Livello di pressione sonora alle postazioni operatore	$L_{PA} \leq$ 85 dB(A) (EN ISO 11201; EN 500-6)	
Serbatoio carburante	80 l	
Sottocarro		
Cingoli		
> Versione	con pattini di gomma	
> Area di contatto al suolo	1500 x 180 mm	
> Tendicingolo	pacchetto tenditore a molle	
> Lubrificazione rulli guidacingolo	permanente	
Trazione	idraulica, azionamenti singoli indipendenti tra loro, regolati elettronicamente	
Velocità		
> Stesa	fino a 30 m/min, a variazione continua	
> Trasferimento	fino a 3,6 km/h, a variazione continua	
Tramoggia		
Capacità	5,8 t	
Larghezza	2900 mm	
Altezza di carico	590 mm (fondo tramoggia)	
Rulli respingenti		
> Di serie	a sospensione oscillante, ribaltabili verso l'alto con le pareti della tramoggia	
Posizionamento	regolabili di 100 mm in senso longitudinale, spostabili di 50 cm a sinistra	

Gruppi trasportatori		
Convogliatore		
> Versione	1, con palette raschianti intercambiabili e senso di marcia reversibile	
> Azionamento	idraulico singolo	
> Velocità	fino a 20 m/min, a variazione continua (sia manuale che automatica)	
Coclee distributrici		
> Versione	2, con senso di rotazione reversibile, supportate a sbalzo	
> Diametro	300 mm	
> Azionamento	azionamenti idraulici singoli e indipendenti tra loro	
Altezza da terra		
> Standard	regolabile meccanicamente in modo continuo di 10 cm	
> Optional	regolabile idraulicamente in modo continuo di 10 cm	
Banchi di stesa	**AB 200**	**AB 220**
Larghezza base	1,1 a 2 m	1,2 a 2,2 m
Larghezza massima	3,2 m	3,5 m
Larghezza di stesa minima	0,5 m	
Variante di compattazione	TV	
Spessore di stesa	fino a 20 cm	
Riscaldamento		
> Versione	elettrico mediante resistenze riscaldanti	
> Alimentazione elettrica	generatore trifase	
Misure di trasporto e pesos		
Larghezza di transito		
> Versione	1,4 m	
Lunghezza		
> Versione	motrice e banco di stesa	
> AB 200/220	4,4 m	
Pesos		
> Versione	motrice e banco di stesa	
> AB 200 TV	6500 kg	
> AB 220 TV	6600 kg	

Legenda: DOC = marmitta catalitica ossidante, FAP = filtro antiparticolato diesel, AB = banco estensibile, TV = con tamper e vibrazione

VISTA LATERALE E FRONTALE

